SCHEDA TECNICA
DATA SHEET

CE 2797

H T C

ELETTROCAUTERIO MONOUSO STERILE AD ALTA TEMPERATURA
DISPOSABLE STERILE HIGH TEMPERATURE ELECTROCAUTERY

F7244 **F7266**

Il cauterio HTC FIAB è un sistema auto-alimentato sterile a batteria bipolare per la cauterizzazione dei piccoli vasi. Può essere usato al posto del "kit" elettrobisturi/cavo/pinza di coagulo. Sono disponibili due punte: fine e larga. La punta fine permette la cauterizzazione precisa ed efficace di vasi molto piccoli. HTC raggiunge la temperatura massima di lavoro di 1.200°C (2.200°F). Il campo di applicazione è molto ampio ed in particolare: ginecologia, cardiologia, chirurgia toracica e cardiovascolare, ortopedia, otorinolaringoiatria, urologia, dermatologia, chirurgia plastica e ricostruttiva. HTC è comunque adatto ad essere usato in tutte quelle specialità dove è necessaria una cauterizzazione precisa e di veloce esecuzione.
Il cauterio permette di rimuovere le batterie al termine del suo utilizzo. Sul fusto vi è infatti una pretroncatura che consente la rottura del fusto, l'estrazione delle batterie ed il loro smaltimento a parte secondo le normative vigenti.

FIAB HTC is a sterile bipolar battery operated disposable device for the cauterization of small vessels. It is used instead of a "kit" electrosurgery unit / cable / coagulation forceps. HTC is supplied either with a fine or a large tip. The fine tip permits the cauterization of very small vessels. HTC reaches a maximum working temperature of 1.200°C (2.200°F). It can be used in gynaecology, cardiology, thoracic and cardiovascular surgery, neurosurgery, orthopedic, otolaryngology, urology, plastic and reconstructive surgery, etc. HTC is suitable to be used all the times a quick and precise cauterization is necessary.
The cautery allows you to remove the batteries at the end of its use. On the drum there is in fact a pre-cutting that allows the drum to break, the batteries to be extracted and their disposal according to the regulations in force.

CARATTERISTICHE TECNICHE – *TECHNICAL FEATURES*		
REF	**F7244**	**F7266**
DESCRIZIONE ***DESCRIPTION***	Elettrocauterio monouso sterile autoalimentato *Disposable sterile battery-operated electrocautery*	
PUNTA ***TIP***	FINE *FINE*	LARGA *LARGE*
MATERIALE ***MATERIAL***	ABS Novadur Bayer	
LUNGHEZZA ***LENGTH***	18 cm	
FILAMENTO ***WIRE***	Nickel Cromo *Nickel Chromium*	
TEMPERATURA MAX. ***MAX. TEMPERATURE***	1.200°C (2.200°F)	
PESO ***WEIGHT***	65 gr	
ALIMENTAZIONE ***POWER SUPPLY***	2 batterie alcaline tipo "AA" *2 alcaline AA batteries*	
STERILIZZAZIONE ***STERILISATION***	Ossido di etilene *EO gas*	
CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA ***COMPLIANCE TO STANDARDS***	Direttiva 93/42/CEE (D.L.46/97) e succ. modifiche. Dispositivo medico in classe IIb *Directive 93/42/EEC and amendments. Class IIb medical device*	

CONFEZIONAMENTO – *PACKAGING*	
CONFEZIONE PRIMARIA ***PRIMARY PACKAGING***	Confezionato singolarmente in busta tyvek-Pe Singly packaged in *pouch tyvek-Pe*
CONFEZIONE DI VENDITA ***SALE PACKAGING***	10 buste in scatola di cartone 10 *pouches* in carton box
IMMAGAZZINAMENTO ***STORAGE***	Temperatura: +0 °C ÷ +50 °C – Umidità relativa: 20% ÷ 80% Temperature: +0 °C ÷ +50 °C – Relative humidity 20% ÷ 80%
SCADENZA ***EXPIRY***	48 mesi dalla data di produzione riportata sulla confezione 48 months from production date printed on packaging

Vicchio (Florence, Italy) - www.fiab.it * tutti i diritti riservati-*all rights reserved*
Il produttore si riserva il diritto di apporre modifiche tecniche senza preavviso
The right to make technical improvements without notice is reserved